

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:												
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6703064												
	Centros de Transformación													
Descripción del Material: AMORTIGUADOR PARA TRANSFORMADOR, DE PESO TOTAL ENTRE 780 Y 1240 KG														
Denominación codificada: AMORTIGUADOR TRAF0 ENTRE 780 Y 1240 KG														
Unidad de medida: UNIDADES														
Características Técnicas: <table data-bbox="295 571 1300 828"> <tr> <td>CARGA ESTÁTICA POR AMORTIGUADOR</td> <td>de 195 a 310 KG</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE RESORTES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE SUELAS DE ACERO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FRECUENCIA DE RESONANCIA AXIAL</td> <td>5 a 6 Hz</td> </tr> <tr> <td>FRECUENCIA DE RESONANCIA RADIAL</td> <td>5 a 6 Hz</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE AMORTIGUADORES POR TRAF0</td> <td>4</td> </tr> </table>			CARGA ESTÁTICA POR AMORTIGUADOR	de 195 a 310 KG	NÚMERO DE RESORTES	1	NÚMERO DE SUELAS DE ACERO	1	FRECUENCIA DE RESONANCIA AXIAL	5 a 6 Hz	FRECUENCIA DE RESONANCIA RADIAL	5 a 6 Hz	NÚMERO DE AMORTIGUADORES POR TRAF0	4
CARGA ESTÁTICA POR AMORTIGUADOR	de 195 a 310 KG													
NÚMERO DE RESORTES	1													
NÚMERO DE SUELAS DE ACERO	1													
FRECUENCIA DE RESONANCIA AXIAL	5 a 6 Hz													
FRECUENCIA DE RESONANCIA RADIAL	5 a 6 Hz													
NÚMERO DE AMORTIGUADORES POR TRAF0	4													
Ensayos de calidad según norma:														
Usos a que va destinado: AMORTIGUACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES DE TRANSFORMADORES														
Materiales Aceptados: VIBRACHOC (V1B-1135-05A) DALFLOT (TRAF0FLEX 1M-2) DISHELEC (954061-055)														
DOCUMENTO: 6703064.DOC														
REVISIÓN: B	Hoja 1 de 1	Fecha: 03/11/09												