

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:										
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6703068										
	Centros de Transformación											
Descripción del Material: AMORTIGUADOR PARA TRANSFORMADOR, DE PESO TOTAL ENTRE 2480 Y 3360 KG												
Denominación codificada: AMORTIGUADOR TRAF0 ENTRE 2480 Y 3360 KG												
Unidad de medida: UNIDADES												
Características Técnicas: <table data-bbox="295 571 1300 784"> <tr> <td>CARGA ESTÁTICA POR AMORTIGUADOR</td> <td>de 620 a 840 KG</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE RESORTES</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>FRECUENCIA DE RESONANCIA AXIAL</td> <td>5 a 6 Hz</td> </tr> <tr> <td>FRECUENCIA DE RESONANCIA RADIAL</td> <td>5 a 6 Hz</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE AMORTIGUADORES POR TRAF0</td> <td>4</td> </tr> </table>			CARGA ESTÁTICA POR AMORTIGUADOR	de 620 a 840 KG	NÚMERO DE RESORTES	2	FRECUENCIA DE RESONANCIA AXIAL	5 a 6 Hz	FRECUENCIA DE RESONANCIA RADIAL	5 a 6 Hz	NÚMERO DE AMORTIGUADORES POR TRAF0	4
CARGA ESTÁTICA POR AMORTIGUADOR	de 620 a 840 KG											
NÚMERO DE RESORTES	2											
FRECUENCIA DE RESONANCIA AXIAL	5 a 6 Hz											
FRECUENCIA DE RESONANCIA RADIAL	5 a 6 Hz											
NÚMERO DE AMORTIGUADORES POR TRAF0	4											
Ensayos de calidad según norma:												
Usos a que va destinado: AMORTIGUACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES DE TRANSFORMADORES												
Materiales Aceptados: VIBRACHOC (V1B-1135-26) DALFLOT (TRAF0FLEX 2M-2) DISHELEC (954061-26)												
DOCUMENTO: 6703068.DOC												
REVISIÓN: B	Hoja 1 de 1	Fecha: 03/11/09										